

410BT Controlador

Controlador Bluetooth® con conexión para sensor de lluvia



Operado
por
Batería

410BT Controlador

Controlador Bluetooth® de una estación DIG en una válvula en línea, válvula anti-sifón o actuador de válvula manual que cuenta con bajo consumo de corriente tecnología Bluetooth® combinado con un controlador flexible de irrigación con todas las funciones completas para proveer control de irrigación de características completas por medio de tu teléfono inteligente o tableta.

Descarga la aplicación gratuita de BTT de DIG para controlar cualquier cantidad de controladores inteligentes Bluetooth por medio de aparatos androide o Apple desde una distancia de hasta 50', en línea recta.

Características

- Fácil de configurar, instalar y operar
- Disponible en varios idiomas
- Comunicación Bluetooth® de hasta 50' Ciclo de irrigación manual puede ser hecho en tres maneras diferentes: Usando la aplicación, usando el botón manual del controlador o usando el solenoide
- Ecológico, utiliza componentes para servicios públicos que cumplen con RoHS
- Completamente aprueba de agua (Ip68) - puede operar en ambientes agrestes
- Vida de batería de hasta un año



DIG Corporation

1210 Activity Drive
Vista, California 92081
www.digcorp.com

800.322.9146
760.727.0914
fax 760.727.0282



410BT Controlador

Controlador Bluetooth® con conexión para sensor de lluvia



Operado
por
Batería

Programación

- Operación de programa desde 1 minuto hasta 12 horas y 59 minutos en incrementos de 1 minuto.
- Calendarización de programa personalizado usando calendario semanal, días impares, días par, o intervalos de 1-30 días utilizando un calendario anual con año bisiesto.
- Cinco tiempos de inicio por día.
- Presupuesto por mes hasta el 200% en incrementos del 5%.
- Opción de Retraso por lluvia de hasta 99 días con reinicio automático para conservación de agua.
- Hasta 9 días apagados calendarizados por año (Previene al controlador operar en esos días específicos).
- Hasta 12 meses de historia de operación de irrigación disponible en el App.
- Comunicación instantánea con tu Teléfono inteligente o tableta ya que se conectan.
- Capacidad de proteger con clave.
- Un solo botón para re-establecer el controlador a la configuración de fábrica o para operar manualmente sin aparato inteligente.
- Carga restante de batería, intensidad de conexión, estatus de irrigación actual del controlador, última información de irrigación fácilmente mostrados en la app.
- Información de conexión previa en todos los cronómetros mostrado en la app si tienes más de uno.



Especificaciones

- Operación de Presión: .7 a 10.3 BAR (10 a 150 PSI)
- Rango de Flujo: .38 a 106 L/M (.1 a 28 GPM)
- Rango de Temperatura: 3°-54° C (38°-130° F)
- Entrada y Salida: Rosca pipa hembra (FNPT) o Rosca Estandar británica (BSP)
- Incluye uno de cada adaptador de 3/4" FHT x MHT y MPT x MHT con configuración FNPT únicamente.
- Fuente de poder: dos baterías alcalinas AA (No incluidas).
- Solenoide con embolo incluido: seguro magnético de dos vías, normalmente cerrado, 7-12 Volts, con dos cables.
- Cable de Solenoide: 12"
- Válvula: Válvula en línea de uso rudo de FNPT de 3/4" con control de flujo.
- Materiales:

Carcasa del cronometro: Plástico de alto impacto

Válvula en línea y Solenoide: nylon reforzado con vidrio.

3 años de garantía

Como Especificar

Modelo	Descripción
Controlador únicamente 410BT	
410BT-000	Controlador con 3 adaptadores
410BT con válvula anti-sifón o actuador	
410BT-ASV	3/4"
410BT-MVA	3/4"
410BT con válvula en línea	
410BT-075	3/4"
410BT-100	1"
410BT-150	1 1/2"
410BT-200	2"
410BT válvula en línea con rosca BSP	
410BT-075BSP	3/4"
410BT-100BSP	1"
410BT-150BSP	1 1/2"
410BT-200BSP	2"